IRRIGATORI STATICI

Serie SL

- Modelli 2", 4", 6"
- Attacco interno filettato femmina ½"
- Ugelli compatibili: I-Pro, Pro-Van, Rotary Nozzles, Speciali

a serie SL è una famiglia di irrigatori statici dal design compatto che garantisce flessibilità, affidabilità e convenienza. È ideale per piccoli e medi impianti ed è adattabile sia ad ugelli fissi che ad arco variabile.



Opzioni

Valvola antidrenaggio integrata che impedisce il drenaggio evitando sprechi d'acqua per un dislivello fino a 2,10 metri

Caratteristiche

- Corpo dell'irrigatore stampato in un unico pezzo che garantisce maggiore durabilità
- Guarnizione attiva autopulente per rimuovere i detriti dal pistone di sollevamento
- Molla in acciaio inox che assicura una corretta discesa del pistone
- Ugelli a precipitazione bilanciata per ogni copertura
- Regolazione dell'arco possibile anche con l'irrigatore in funzione
- Disponibili con ugelli preinstallati Pro-Van con raggi da 10', 12',15',17'

Caratteristiche Aggiuntive

- Ugelli, rete interna ed altri componenti removibili per una rapida pulizia e manutenzione dell'irrigatore
- Etichetta antidetriti applicata sui modelli senza ugello per una rapida pulizia dell'irrigatore

Specifiche

- Diametro esterno: 3,18 cm
- Pressione d'esercizio raccomandata: 1,5-3,0 bar
- Flusso di pulizia:
 - 1,9 I/min da 0 a 0,7 bar
- 0 l/min (portata nulla) da 0,7 bar in poi
- Altezza corpo:
 - SL200: 10,5 cm
 - SL400: 15,5 cm
- SL600: 20,6 cm
- I-PRO1200-SI: 40,5 cm



Serie SL solo corpo	
Codice	Descrizione
SLP200	Irrigatore statico SL 2"- alzo 5cm, senza ugelli (solo corpo)
SLP400	Irrigatore statico SL 4"- alzo 10cm, senza ugelli (solo corpo)
SLP600	Irrigatore statico SL 6"- alzo 15cm, senza ugelli (solo corpo)
SL-CV	Valvola antidrenaggio per irrigatore statico SL
Serie SL con ugello premontato Serie Pro Van 10, Raggio 2,7-3,0m, traiettoria 10°	
Codice	Descrizione
SLP210	Irrigatore statico SL 2"- alzo 5cm, con ugello 10" regolabile Pro-Van
SLP410	Irrigatore statico SL 4"- alzo 10cm, con ugello 10" regolabile Pro-Van
Serie SL con ugello premontato Serie Pro Van 12, Raggio 3,0-3,7m, traiettoria 15°	
Codice	Descrizione
SLP212	Irrigatore statico SL 2"- alzo 5cm, con ugello 12" regolabile Pro-Van
SLP412	Irrigatore statico SL 4"- alzo 10cm, con ugello 12" regolabile Pro-Van
Serie SL con ugello premontato Serie Pro Van 15, Raggio 4,1-4,6m, traiettoria 20°	
Codice	Descrizione Descrizione
SLP215	Irrigatore statico SL 2"- alzo 5cm, con ugello 15" regolabile Pro-Van
SLP415	Irrigatore statico SL 4"- alzo 10cm, con ugello 15" regolabile Pro-Van
Suis St. and and the Suis Bur Van 17 Banda 42 F landaris 3/8	
Codice	n ugello premontato Serie Pro Van 17, Raggio 4,3-5,1m traiettoria 26° Descrizione
SLP217	Irrigatore statico SL 2"- alzo 5cm, con ugello 17" regolabile Pro-Van
SLP417	Irrigatore statico SL 4"- alzo 10cm, con ugello 17" regolabile Pro-Van
3E1 717	inspected station of a dizo form, confugence for regoldone fro vali