

ZINCONEX-AI

Disincrostante per alluminio e alluminio-silicio



DESCRIZIONE:

Disincrostante, disossidante non corrosivo specifico per scambiatori in alluminio e alluminio-silicio, leghe leggere, superfici zincate. Da utilizzare anche come decapante per tubazioni e superfici molto arrugginite. **Prodotto pronto all'uso** con indicatore di esaurimento a viraggio di colore e formulato con inibitore di corrosione. Rimuove calcare, ruggine e ossidi incoerenti, utilizzabile anche con comuni pompe o circolatori.

MODO D'USO:

Per **calcare** utilizzare tal quale mettendo a bagno lo scambiatore o far circolare con apposita pompa per acidi (preferibilmente) fino a scomparsa dell'effervescenza, facendo attenzione di tenere gli sfati aperti per evitare aumenti di pressione. L'ulteriore aggiunta di poco prodotto e la persistenza del colore iniziale denotano la completa disincrostazione. Neutralizzare l'eccesso di acidità con NEUTRAL al 5 % prima di smaltire secondo norme. Per la **ruggine** o gli ossidi incoerenti far circolare per alcune ore creando un circuito chiuso nell'impianto. Dopo il decapaggio neutralizzare come sopra e passivare (proteggere dalla corrosione) le superfici con apposito prodotto FILMAX-SAN su impianti sanitari oppure con prodotto della serie FILMAX per quanto concerne gli impianti di riscaldamento.

DATI TECNICI:

Stato	liquido
Colore	rosa-violaceo
Odore	azolico debole
pH	1,50 ± 0,30
Punto di ebollizione	> 100 °C
Densità relativa (H ₂ O = 1)	1,30 kg/lit
Solubilità in acqua	ottima e completa

IMBALLO:

Bottiglia da 1 lit.
Tanica da 5 lit.

